



WMF 1300 S

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ



Габариты

Ширина:	325 мм
Глубина:	574 мм
Высота:	670 мм
Просвет:	60 – 169 мм

Мощность / напряжение
2,0 – 2,4 кВт / 220 – 240 В

Рекомендуемая производительность в день /
максимальная в час до 120 чашек



Базовая модель 1 03.1350.0511

4.900 €

Без молочной системы, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Basic Clean, светодиодная подсветка

Базовая модель 2 03.1350.0070

5.300 €

Basic Milk, резервуар для воды 4 л, 1 кофемолка (650 г), подача воды через центральный дозатор, Plug+Clean, SteamJet, светодиодная подсветка

Дополнительные опции	Артикул	Цена
<input type="checkbox"/> Герметичная насадка для пакета с молоком	03.1197.8001	+ 16.50,- €
<input type="checkbox"/> Комплект ножек (100 мм) ¹	03.1999.3001	+ 72,- €
<input type="checkbox"/> Фиксированная подача воды ²	03.1398.6001	+ 205,- €
<input type="checkbox"/> Сброс кофейных отходов под прилавок ¹	03.1399.2001	+ 250,- €
<input type="checkbox"/> WMF CoffeeConnect	03.1399.0001	+ 550,- €

¹ = Ножи и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены

² = Установка выполняется соответствующим квалифицированным персоналом

Дополнительные опции	Цена
<input type="checkbox"/> Пакет Самообслуживание ³ (запираемые бункеры, отсек для молотого кофе и дверка, запираемый бункер для воды, одинарный дозатор и ограничитель установки чашки (бортик на решетке поддона))	+ 165,- €
<input type="checkbox"/> Боковой вывод крана подачи горячей воды, включая Basic Steam	+ 220,- €
<input type="checkbox"/> 2-я кофемолка	+ 460,- €
<input type="checkbox"/> Бункер для шоколада/топпинга	+ 580,- €

³ = При работе в формате самообслуживания рекомендуется использовать подключения к водопроводу и холодильники с датчиками уровня молока.